

jector

JP860X

捷達LCD高亮度投影機



色彩真實自然

畫面清晰銳利

層次完整 色階清楚

- ◎三種鏡頭更換 防塵防煙
- ◎完整的介面連接與8W立體音效
- ◎七種顯示模式、數位放大、畫面凍結
- ◎快速開關機、自定開機畫面
- ◎容易安裝與保養

MADE IN TAIWAN
台灣製造
www.JECTOR.com.tw



JP860X

捷達LCD高亮度投影機規格

型 號	JP860X
投 影 技 術	三片 0.79" HTPS TFT LCD PANEL
解 析 度	1024×768(XGA)支援 1600×1200(UXGA)
掃 描 線 數	768條掃描密度
鏡 頭	可調Zoom及Focus；鏡頭光學縮放比1：1.2；F/1.7 to 1.9, f=24.0~28.8mm
畫 面 比 例	4：3、16：9
梯 形 修 正	自動數位梯形修正+/-30度
反 差 比 例	500：1
亮 度	6000 ANSI 流明
色 彩	1677萬色
畫 素	2,359,296
投 影 尺 寸	40"- 300" (1.2~9.14M)
投 影 方 式	前投、後投、懸掛式
機 身 體 積	480 (W) x 350 (D) x 130 (H) mm
機 身 重 量	7.5公斤
聲 音 輸 出	8W立體聲喇叭
使 用 燈 泡	330W NSH 燈泡，具亮度自動調整功能
燈 泡 壽 命	3000小時(一般模式)，2000小時(強光模式)
電 腦 相 容	VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA
視 訊 相 容	NTSC、SECAM、PAL、HDTV (480p、576p、720p、1080i、1125i)
輸 入 訊 號	D-sub 15-pin×1、DVI-I×1、Video×1、S-Video×1、YPbPr×1、Audio×1、RS232×1
輸 出 訊 號	D-sub 15-pin×1、USB Mouse×1、Audio×1
消 耗 電 量	430W
電 源 使 用	AC 100~240V +/-10% 具過熱自動斷電安全裝置
其 他 功 能	<ul style="list-style-type: none"> · 具防塵防煙及防盜密碼設計、熱拔插功能 · 可選購RJ-45連線模組及USB直驅功能模組(R) · 隨機附：遙控器並具雷射指示功能、電腦線AV線、中文操作說明

jector
教學e化解決專家

* 以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。