

SVS M900 數位式會議系統



表決 讓複雜變簡單

討論 引發創新思維

發言 記錄連網分享

發言、動議、提案、討論、表決、選舉 一應俱全

全程錄功能 高傳真收音 流線外型

全向彎折軟管 無噪音輕觸功能按鍵

SVS MS900 數位式會議系統

MS900會議系統與坊間會議系統大致相同，它的獨特功能有：主機內建400W擴音功能、內建四進一出攝影機影像追蹤功能並可由主機面板選擇系統控制模式：電腦控制模式和主機控制模式。單台主機可以連接64支會議單體麥克風；可擴充多台主機連接最多可連接250支會議單體麥克風。



會議系統主機 SV-MS900P

單獨操作具下列功能

- 具同步遠端電話接入功能
- 具多種會議模式：
自由討論模式，輪替模式，限制發言模式
- 主席模式可選：
自動關機模式 (A.OFF)、主席模式提示音可選擇
- 主機內建400W擴音功能
- 前面板可直接調整音量：
會議單體麥克風、外接麥克風、外接音源輸入、
- 監聽喇叭音量、總音量調整
- 後面板具四組會議單體麥克風端子，可供同時四個迴路出線
- 內建四進一出攝影機影像自動追蹤切換器
- 具RS-485連接攝影機控制端子
- 具RS-232連接電腦控制端子

列席單體麥克風SV-M90B

- 頻率響應：50Hz~17KHz
- 靈敏度：-45dB +/-3dB
- 講話距離：300mm~500mm
- 單體可移動、麥克風可插拔更換、採用全新數位式設計
- 單體由系統主機供電，輸入電壓為DC24V
- 單體具有8芯插座，採用T行連接電纜線，單支麥克風故障不影響其他麥克風
- 雙段鵝頸電容式麥克風設計，並附防風罩
- 麥克風具發言鍵與環形指示燈，可顯示發言狀態
- 麥克風環形指示燈為雙色指示燈
- 具攝影機自動定位追蹤功能
- 底板為高強度鑄鋁金屬材質
- 防手機電磁波干擾功能
- 315度全向彎折不鏽鋼軟管螺旋式航空介面頭
- 採用壽命超長無噪輕觸開關



主席單體麥克風SV-M90A

除了列席單體麥克風(SV-M90B)規格外，專屬規格

- 可不受控制，並可置於迴路中的任意位置
- 具一組耳機輸出插孔
- 具強制切斷列席麥克風發言的功能，且不受其他主席麥克風的強制切斷
- 具主席專有模式，只能啟動主席單體麥克風